

ロア キャノンMS用RQ-MS



※サンプル希望の場合は、お問い合わせ時に「型番」の記載をお願いいたします。

型番	適合MS	接合ネジ種類	適合RF	最大外径	全長	最小内径	概算重量 g/個	標準単価
				φB	D	φA		
RQ-MS10SL.12S-9	10SL・12S	5/8-24UNEF	RF-9	20.6	36.6	10.0		お問い合わせください
RQ-MS10SL.12S-11	10SL・12S	5/8-24UNEF	RF-11	23.6	41.7	12.5		
RQ-MS14S-9	14S	3/4-20UNEF	RF-9	23.0	38.5	10.0		
RQ-MS14S-11	14S	3/4-20UNEF	RF-11	23.6	41.7	12.5		
RQ-MS16-16	16	7/8-20UNEF	RF-16	29.5	50.5	17.0		
RQ-MS18-11	18	1-20UNEF	RF-11	30.0	45.5	12.5		
RQ-MS18-16	18	1-20UNEF	RF-16	30.1	50.3	17.0		
RQ-MS20/22-16	20・22	13/16-18UNEF	RF-16	34.6	52.3	17.0		
RQ-MS20/22-21	20・22	13/16-18UNEF	RF-21	37.0	52.5	23.5		
RQ-MS24/28-16	24・28	17/16-18UNEF	RF-16	41.0	52.5	17.0		
RQ-MS24/28-21	24・28	17/16-18UNEF	RF-21	41.0	54.0	23.5		
RQ-MS24/28-29	24・28	17/16-18UNEF	RF-29	44.0	55.0	30.5		
RQ-MS32-16	32	13/4-18UNS	RF-16	49.0	52.5	17.0		
RQ-MS32-29	32	13/4-18UNS	RF-29	49.0	56.0	30.5		
RQ-MS36-29	36	2-18UNS	RF-29	55.0	56.0	30.5		